



COMPRESOR PORTATIL MODELO M50

>> CARACTERÍSTICAS

Una de las primeras cosas que impacta al ver el Mobilair 50 "M50" es su diseño elegante: La nueva cabina en polietileno resistente a la corrosión y a los rayones, la cual cuenta con timonel integrado, le imprime una apariencia dinámica al equipo mientras oculta discretamente lo que yace debajo de ella; un rendimiento impresionante, eficiencia energética y una operación amigable con el usuario y el medio ambiente.

¿Qué los hace tan versátiles y tu mejor opción en el mercado?

Con un caudal de 5 m³/min a 7 bar, el "Mobilair 50" se acciona mediante un comprobado motor turbo-diésel de cuatro cilindros enfriado por agua, que acciona directamente el caudal mejorado de la unidad compresora "Sigma Profile". El acople directo elimina las pérdidas de potencia típicas de otros sistemas, lo cual le permite entregar más aire con menos combustible. El "Mobilair 50" es por lo tanto la opción perfecta para accionar simultáneamente hasta tres martillos rompedores, e igualmente apta para aplicaciones de taladro.

¿Dónde encuentro repuestos o soporte técnico?

SCHWAGER POWERTECH ofrece servicio post venta y puesta en marcha de todos sus equipos, asesoramos al cliente final para el correcto uso de nuestras soluciones solares móviles.

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	M 50
Motor	Kubota V1505-T-E2B
Potencia	44 HP
Enfriamiento	Agua
Presión	7 Bar
Caudal	180 cfm
Salidas de Aire	3
Medidas Salidas de Aire	1 de 1 1/2" y 2 de 3/4"
Capacidad estanque Diesel	80 L
Chasis con Ruedas	SI
Largo	3,1 m
Ancho	1,44 m
Alto	1,37 m
Peso operacional	735 Kg

