



TORRE DE ILUMINACION MODELO X-START

>> CARACTERISTICAS

La torre de iluminación X-START de Trime se alimenta con un motor diésel económico. La iluminación se obtiene con cuatro lámparas LED de bajo consumo. X-START de Trime es una torre de iluminación de diseño esencial, móvil, robusta y versátil, equipada con un mástil de 8 metros. El grupo de iluminación X-START está listo para iluminar tus obras y proyectos.

¿Qué los hace tan versátiles y tu mejor opción en el mercado?

Reflectores ajustables multidireccionalmente e inclinables, torre vertical de 7 secciones 8 m, con rotación 340°, componentes metálicos galvanizados, cáncamo de levantamiento central y huecos para una manipulación efectiva, cables y conectores con códigos de colores y plug & play, cable principal enrollado de forma guiada para evitar daños durante el funcionamiento, alarmas en el cuadro de control para la protección del motor e indicador del nivel de combustible, estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 80 km/h

¿Dónde encuentro repuestos o soporte técnico?

SCHWAGER POWERTECH ofrece servicio post venta y puesta en marcha de todos sus equipos, asesoramos al cliente final para el correcto uso de nuestras soluciones solares móviles.

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|---------------------|
| Modelo | X-Star |
| Motor | Kubota Z482 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión monofásica | 230V |
| Salidas auxiliares | 1 kVA |
| Reflectores | 4x320W |
| Lámpara | LED |
| Área Iluminada | 4500 m ² |
| Rotación | 340° |
| Combustible | Diésel |
| Capacidad Estanque de Combustible | 80 l |
| Consumo de Combustible | 0,55 l/h |
| Tiempo de trabajo | 125 h |
| Grado de Protección | IP23 |
| Nivel de ruido | 65 dBA a 7m |
| Largo | 2,32 m |
| Ancho | 2,57 m |
| Alto | 2,5 a 8 m |
| Peso total seco | 775 Kg |

